



VRLA Акумулятори SP 12-40

Специфікація

Номінальна напруга 12 В					
Номінальна ємність (при 25°C)		20 г розряд (1,8 В/ел) 44 Аг	10 г розряд (1,8 В/ел) 40 Аг	5 г розряд (1,7 В/ел) 37,5 Аг	1 г розряд (1,6 В/ел) 25,3 Аг
Розміри та вага	Довжина 197 мм	Ширина 165 мм	Висота 170 мм	Загальна висота 170 мм	Вага 13,5 кг
Число / Тип клем 2 / М6					

Технічні характеристики

Строк експлуатації (при 20°C)	10-12 років
Внутрішній опір (зарядженої батареї при 25°C)	9,5 мОм
Струм короткого замикання	900 А
Максимальний зарядний струм	12 А
Мінімальна розрядна напруга	1,6 В/ел
Саморозряд за місяць (при 20°C)	3%
Рекомендована напруга буферного режиму (при 20°C)	2,25-2,3 В/ел
Рекомендована напруга циклічного режиму (при 20°C)	2,4-2,5 В/ел
Матеріал корпусу	ABS-UL94 HB
Тип електроліту	Сірчана кислота
Тип пластин / Сплав	Плоскі пластини / Свинцево-кальцієвий сплав вкритий оловом
Тип сепаратора	Скловолокнистий абсорбент
Тип клапану / Робочий тиск	Каучук / 70-200 мБар
Діапазон робочих температур	-20 до +50°C
Строк зберігання без підзарядки (при 20°C)	До 9 місяців
Гарантійний термін	2 роки

